

PRODUCT-DETAILS

SOCKET COMPL. 432MM6

Ind. P&S#SOCKET COMPL. 432MM6



Ogólne informacje

Extended Product Type	SOCKET COMPL. 432MM6
ID Produktu	2CMA181725R1000
Numer EAN	7392696817257
Opis katalogowy	Ind. P&S#SOCKET COMPL. 432MM6
Opis	Industrial Plugs and Sockets Accessorie, SOCKET COMPL. 432MM6, 32 A, 3P+N+E, 6 hour, Industrial Plugs and Sockets Accessories, 3P+N+E, 6 hour, Red, IP44, 32A, 200/346 ... 240/415V,

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417561
Numer EAN	7392696817257
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	135 mm
Wysokość produktu netto	200 mm
Waga produktu netto	0.1 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	137 mm
Długość opakowania (poziom 1)	137 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	202 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696817257
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Rodzaj opcji	Contact parts
Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Kolor	Red
Rodzaj połączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Spare Parts
Materiał obudowy	Aluminium
Opis	Ind. P&S#SOCKET COMPL. 432MM6
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMM Socket
Nazwa produktu	Industrial Plugs and Sockets Accessorie
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_f)	200/346 ... 240/415 V
Odpowiedni do	Spare Parts
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki	2CMC000034M0001
Installation Manual	2CMC000034M0001

Klasyfikacje

eClass	27149226
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Serwis → Spares and Consumables

