


PRODUCT-DETAILS

216RS12

Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216RS12
Идентификационный номер изделия	2CMA193100R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931007
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 2P+E, 16 A, Isol. Transformer V
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 12h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416445
E-Number (Finland)	2416445
E-Number (Norway)	2416445
Европейский товарный код (EAN)	7392696931007
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	66 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	91 mm
Чистый вес изделия	0.22 kg
Механические чертежи	9AKK107680A0703

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696661003
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1472 kg
Package Level 2 EAN	7392696079099
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	18 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry. Rear knock-out cable entry.

Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#216RS12
Монтажные отверстия	75x54
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	Isol. Transformer V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

