

PRODUCT-DETAILS

# 316RS6

## Surface socket-outlet, 6h, 16A, IP44, 3P+E



### Общая информация

Тип расширенного изделия	316RS6
Идентификационный номер изделия	2CMA193106R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931069
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, 6h, 16A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

### Ordering

E-Number (Sweden)	E2416449
E-Number (Finland)	2421203
E-Number (Norway)	1542313
Европейский товарный код (EAN)	7392696931069
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

### Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	79 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3808

## Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696661065
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1100 kg
Package Level 2 EAN	7392696079136
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	18 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.

Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316RS6
Монтажные отверстия	91x67
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

## Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

