

PRODUCT-DETAILS

416RS6

Surface socket-outlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	416RS6
Идентификационный номер изделия	2CMA193115R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931151
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416456
E-Number (Finland)	2421206
E-Number (Norway)	1542323
Европейский товарный код (EAN)	7392696931151
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	104 mm
Чистый вес изделия	0.26 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696661157
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1190 kg
Package Level 2 EAN	7392696079204
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	18 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry. Rear knock-out cable entry.
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket

Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416RS6
Монтажные отверстия	91x67
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

