

PRODUCT-DETAILS

332RS5

Surface socket-outlet, cl5, 32A, IP44, 3P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	332RS5
ID Produktu	2CMA193129R1000
Numer EAN	7392696931298
Opis katalogowy	Surface socket-outlet, cl5, 32A, IP44, 3P+E
Opis	Wall mounted socket, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416496
E-Number (Finland)	2421215
E-Number (Norway)	1542349
Numer EAN	7392696931298
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	85 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	118 mm
Waga produktu netto	0.28 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0702

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	428 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696661294
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	692 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696079648
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 240 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	22 mm
Cable Entry Position	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.

Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Wall mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#332RS5
Otwory montażowe	111x72
Rodzaj montażu	Angled
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	ERS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	600 ... 690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
Installation Manual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

