

PRODUCT-DETAILS

332RS5

Surface socket-outlet, cl5, 32A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RS5
Идентификационный номер изделия	2CMA193129R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931298
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, cl5, 32A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	2416496
E-Number (Finland)	2421215
E-Number (Norway)	1542349
Европейский товарный код (EAN)	7392696931298
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	118 mm
Чистый вес изделия	0.28 kg
Механические чертежи	9AKK107680A0702

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696661294
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	692 kg
Package Level 2 EAN	7392696079648
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry. Rear knock-out cable entry.

Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332RS5
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	600 ... 690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

