

PRODUCT-DETAILS

332RS9

Surface socket-outlet, 9h, 32A, IP44, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RS9
Идентификационный номер изделия	2CMA193132R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931328
Описание в каталоге	Surface socket-outlet, 9h, 32A, IP44, 3P+E
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416499
E-Number (Finland)	2416499
E-Number (Norway)	2416499
Европейский товарный код (EAN)	7392696931328
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	118 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.2 kg
Package Level 1 EAN	7392696661324
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	788 kg
Package Level 2 EAN	7392696079686
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry. Rear knock-out cable entry.
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted socket

Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332RS9
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Socket Outlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

