

PRODUCT-DETAILS

# 332RS10

## Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P+E, 32 A, >50 V



### Общая информация

Тип расширенного изделия	332RS10
Идентификационный номер изделия	2CMA193133R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931335
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets for Surface Mounting, 3P+E, 32 A, >50 V
Длинное описание	Wall mounted socket, earthing sleeve position 10h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 100-300 Hz, color code Green

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416500
E-Number (Finland)	2416500
E-Number (Norway)	2416500
Европейский товарный код (EAN)	7392696931335
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	118 mm
Чистый вес изделия	0.28 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696661331
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	692 kg
Package Level 2 EAN	7392696079693
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	100 ... 300 Hz
Функция	Wall mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332RS10
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERS
Название изделия	Wall mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	50 ... 600 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
Руководство по монтажу	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

## Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на поверхности

