

## PRODUCT-DETAILS

# 216R4

Socket-outlet, panel mounting, 4h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 2P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216R4                                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA193145R1000                                                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696931458                                                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | Socket-outlet, panel mounting, 4h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 2P+E                                                                       |
| Длинное описание                | Panel mounted socket, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416602            |
| E-Number (Finland)             | 2420123             |
| E-Number (Norway)              | 1547301             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696931458       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука            |

## Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 56 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая высота изделия | 73 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.23 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 120 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 138 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 285 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.3 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696661454           |
| Package Level 1 Units          | box 10 штук             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 2780 kg                 |
| Package Level 2 EAN            | 7392696079761           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 1200 штук |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1613211         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                      |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля               | 6 ... 13 mm               |
| Цвет                         | Yellow                    |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                     |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Степень защиты                      | IP44                              |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                    |
| Функция                             | Panel mounted socket              |
| Материал корпуса                    | Plastic (PA)                      |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#216R4                    |
| Монтажные отверстия                 | 46x46                             |
| Тип монтажа                         | Minimized straight flange         |
| Количество полюсов                  | 3                                 |
| Заказать несколько                  | 10 штук                           |
| Основной тип изделия                | ER                                |
| Название изделия                    | Panel mounted socket              |
| Тип защиты                          | Splashproof                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                              |
| Номинальная частота (f)             | 50...60 Hz                        |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 100 ... 130 V                     |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                               |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                   |
| Подходит для                        | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets  |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                   |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey            |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

