

PRODUCT-DETAILS

216R1

Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216R1
Идентификационный номер изделия	2CMA193149R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931496
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V
Длинное описание	Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequencyAC, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416606
E-Number (Finland)	2416606
E-Number (Norway)	2416606
Европейский товарный код (EAN)	7392696931496
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	56 mm
Чистая высота изделия	73 mm
Чистый вес изделия	0.14 kg

Container Information

Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696661492
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1700 kg
Package Level 2 EAN	7392696079808
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1200 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216R1
Монтажные отверстия	46x46

Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ER
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

