

PRODUCT-DETAILS

316R7

Socket-outlet, panel mounting, 7h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 3P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	316R7
ID Produktu	2CMA193155R1000
Numer EAN	7392696931557
Opis katalogowy	Socket-outlet, panel mounting, 7h, 16A, IP44, minimized flange, straight, 3P+E
Opis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 7h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416610
E-Number (Finland)	2416610
E-Number (Norway)	2416610
Numer EAN	7392696931557
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	66 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	87 mm
Waga produktu netto	0.25 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696661553
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1670 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696079846
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 660 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Cable Entry Position	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Kolor	Black

Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Panel mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#316R7
Otwory montażowe	51x51
Rodzaj montażu	Minimized straight flange
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	ER
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	480 ... 500 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

