

PRODUCT-DETAILS

316R10

Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+E, 16 A, >50 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	316R10
Идентификационный номер изделия	2CMA193157R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931571
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+E, 16 A, >50 V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 10h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 100-300 Hz, color code Green

Ordering

E-Number (Sweden)	2416612
E-Number (Finland)	2416612
E-Number (Norway)	2416612
Европейский товарный код (EAN)	7392696931571
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	66 mm
Чистая высота изделия	87 mm
Чистый вес изделия	0.25 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696661577
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1670 kg
Package Level 2 EAN	7392696079860
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Green
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	100 ... 300 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316R10
Монтажные отверстия	51x51

Тип монтажа	Minimized straight flange
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ER
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	50 ... 600 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

