

PRODUCT-DETAILS

416R1

Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 16 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416R1
Идентификационный номер изделия	2CMA193167R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931670
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 16 A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency AC, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416618
E-Number (Finland)	2416618
E-Number (Norway)	2416618
Европейский товарный код (EAN)	7392696931670
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	66 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	89 mm
Чистый вес изделия	0.270 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696661676
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1802 kg
Package Level 2 EAN	7392696079365
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416R1
Монтажные отверстия	51x51
Тип монтажа	Minimized straight flange
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ER
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

