

## PRODUCT-DETAILS

# 216RU9

## Industrial socket outlets for panel mounting, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216RU9                                                                                                                                                               |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA193171R1000                                                                                                                                                      |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696931717                                                                                                                                                        |
| Описание в каталоге             | Industrial socket outlets for panel mounting, 2P+E, 16 A, 380 ... 415 V                                                                                              |
| Длинное описание                | Panel mounted socket, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2416621             |
| E-Number (Finland)             | 2421936             |
| E-Number (Norway)              | 2416621             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696931717       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 75 mm    |
| Чистая высота изделия | 79 mm    |
| Чистый вес изделия    | 0.200 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 138 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 158 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 345 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2 kg                    |
| Package Level 1 EAN            | 7392696661713           |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 1340 kg                 |
| Package Level 2 EAN            | 7392696079396           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 660 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1613211         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                 |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C        |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm²        |
| Диаметр кабеля               | 6 ... 13 mm          |
| Цвет                         | Red                  |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                |
| Степень защиты               | IP44                 |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Функция                      | Panel mounted socket |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)         |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#216RU9      |
| Монтажные отверстия          | 60-61x60-61          |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Тип монтажа                         | Unified straight flange          |
| Количество полюсов                  | 3                                |
| Заказать несколько                  | 10 штука                         |
| Основной тип изделия                | ERU                              |
| Название изделия                    | Panel mounted socket             |
| Тип защиты                          | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                             |
| Номинальная частота (f)             | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 380 ... 415 V                    |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

