

PRODUCT-DETAILS

# 216RU1

## Industrial socket outlets for panel mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V



### Общая информация

Тип расширенного изделия	216RU1
Идентификационный номер изделия	2CMA193173R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696931731
Описание в каталоге	Industrial socket outlets for panel mounting, 2P+E, 16 A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416623
E-Number (Finland)	2416623
E-Number (Norway)	2416623
Европейский товарный код (EAN)	7392696931731
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	75 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	79 mm
Чистый вес изделия	0.200 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2 kg
Package Level 1 EAN	7392696661737
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1340 kg
Package Level 2 EAN	7392696079419
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216RU1
Монтажные отверстия	60-61x60-61
Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

