

## PRODUCT-DETAILS

# 416RU2

Industrial socket outlets for panel mounting,  
3P+N+E, 16 A, >50 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 416RU2                                                                                                                                                                           |
| ID Produktu           | 2CMA193184R1000                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 7392696931847                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | Industrial socket outlets for panel mounting, 3P+N+E, 16 A, >50 V                                                                                                                |
| Opis                  | Panel mounted socket, earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency >300-500 Hz, color code green |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416632               |
| E-Number (Finland)         | 2416632               |
| E-Number (Norway)          | 2416632               |
| Numer EAN                  | 7392696931847         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

## Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto | 89 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.22 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 138 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 158 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 345 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.2 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696661843            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 1472 kg                  |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696079501            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 660 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E        |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm² |
| Średnica kabla          | 13 ... 17 mm  |
| Kolor                   | Green         |
| Rodzaj połączenia       | Screw         |
| Stopień ochrony obudowy | IP44          |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość (f)              | >300 ... 500 Hz                  |
| Funkcja                        | Panel mounted socket             |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#416RU2                  |
| Otwory montażowe               | 60-61x60-61                      |
| Rodzaj montażu                 | Unified straight flange          |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | ERU                              |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 50 ... 500 V                     |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

