

## PRODUCT-DETAILS

# 216RAU6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, angled, 2P+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216RAU6                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 2CMA193218R1000                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696932189                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, angled, 2P+E                                                                                         |
| Opis                  | Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416637              |
| E-Number (Finland)         | 2421261               |
| E-Number (Norway)          | 1547402               |
| Numer EAN                  | 7392696932189         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 110 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 96 mm           |
| Waga produktu netto     | 0.24 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3704 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 154 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 182 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 378 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.4 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696662185            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 1100 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696079556            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 450 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje  | 2P+E          |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section   | 1.5 ... 4 mm² |
| Średnica kabla        | 6 ... 13 mm   |
| Kolor                 | Blue          |
| Rodzaj podłączenia    | Screw         |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                              |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                    |
| Funkcja                        | Panel mounted socket              |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                      |
| Opis                           | Ind. P_S#216RAU6                  |
| Otwory montażowe               | 85x85                             |
| Rodzaj montażu                 | Unified angled flange             |
| Liczba biegunów                | 3                                 |
| Ilość                          | 10 sztuka                         |
| Typ produktu                   | ERAU                              |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                     |
| Recommended Screw Driver       | PH2                               |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                   |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets  |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC00058M0001                    |
| Installation Manual            | 2CMC00058M0001                    |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey            |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

