

PRODUCT-DETAILS

316RAU9

Socket-outlet, panel mounting, 9h, 16A, IP44, unified flange, angled, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	316RAU9
Идентификационный номер изделия	2CMA193228R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932288
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 9h, 16A, IP44, unified flange, angled, 3P+E
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416645
E-Number (Finland)	2416645
E-Number (Norway)	2416645
Европейский товарный код (EAN)	7392696932288
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	110 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	98 mm
Чистый вес изделия	0.26 kg

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 1 EAN	739269662284
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	644 kg
Package Level 2 EAN	7392696079914
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316RAU9
Монтажные отверстия	85x85
Тип монтажа	Unified angled flange
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC00058M0001
Руководство по монтажу	2CMC00058M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

