

PRODUCT-DETAILS

416RAU6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, angled, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	416RAU6
ID Produktu	2CMA193235R1000
Numer EAN	7392696932356
Opis katalogowy	Socket-outlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, angled, 3P+N+E
Opis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416650
E-Number (Finland)	2421267
E-Number (Norway)	1547423
Numer EAN	7392696932356
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	101 mm
Waga produktu netto	0.28 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3775

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	428 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696662352
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	692 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696079969
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 240 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Panel mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416RAU6
Otwory montażowe	85x85
Rodzaj montażu	Unified angled flange
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	ERAU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC00058M0001
Installation Manual	2CMC00058M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

