

PRODUCT-DETAILS

416RAU9

Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416RAU9
ID Produktu	2CMA193237R1000
Numer EAN	7392696932370
Opis katalogowy	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V
Opis	Panel mounted socket, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416651
E-Number (Finland)	2416651
E-Number (Norway)	2416651
Numer EAN	7392696932370
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	110 mm
Wysokość produktu netto	101 mm
Waga produktu netto	0.28 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	175 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	428 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	739269662376
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	692 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696079976
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 240 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Panel mounted socket
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416RAU9
Otwory montażowe	85x85
Rodzaj montażu	Unified angled flange
Liczba biegunów	5

Ilość	10 sztuka
Typ produktu	ERAU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	120/208 ... 144/250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC00058M0001
Installation Manual	2CMC00058M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

