


## PRODUCT-DETAILS

# 332RU6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, straight, 3P+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332RU6                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CMA193250R1000                                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696932509                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, straight, 3P+E                                                                                        |
| Opis                  | Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416657              |
| E-Number (Finland)         | 2421243               |
| E-Number (Norway)          | 1547343               |
| Numer EAN                  | 7392696932509         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

## Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 100 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.26 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3860 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 154 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 182 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 378 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.6 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696662505            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 1190 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696080033            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 450 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+E           |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C  |
| Cable Cross-Section   | 2.5 ... 10 mm² |
| Średnica kabla        | 13 ... 21.5 mm |
| Kolor                 | Red            |
| Rodzaj podłączenia    | Screw          |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                              |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                    |
| Funkcja                        | Panel mounted socket              |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                      |
| Opis                           | Ind. P&S#332RU6                   |
| Otwory montażowe               | 60-61x60-61                       |
| Rodzaj montażu                 | Unified straight flange           |
| Liczba biegunów                | 4                                 |
| Ilość                          | 10 sztuka                         |
| Typ produktu                   | ERU                               |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                     |
| Recommended Screw Driver       | PH2                               |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                   |
| Odpowiedni do                  | Socket Outlets for Panel Mounting |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets  |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                   |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey            |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda do montażu panelowego

