


PRODUCT-DETAILS

332RU6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, straight, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RU6
Идентификационный номер изделия	2CMA193250R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932509
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, straight, 3P+E
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416657
E-Number (Finland)	2421243
E-Number (Norway)	1547343
Европейский товарный код (EAN)	7392696932509
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	100 mm
Чистый вес изделия	0.26 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696662505
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1190 kg
Package Level 2 EAN	7392696080033
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-	Ind. P&S#332RU6

фактуры		
Монтажные отверстия	60-61x60-61	
Тип монтажа	Unified straight flange	
Количество полюсов	4	
Заказать несколько	10 штука	
Основной тип изделия	ERU	
Название изделия	Panel mounted socket	
Тип защиты	Splashproof	
Номинальный ток (I _n)	32 A	
Номинальная частота (f)	50...60 Hz	
Номинальное напряжение (U _r)	380 ... 415 V	
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2	
Стандарты	IEC 60309-1, -2	
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting	
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets	
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016	
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey	

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

