

PRODUCT-DETAILS

432RU1

Industrial socket outlets for panel mounting,
3P+N+E, 32 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	432RU1
Идентификационный номер изделия	2CMA193263R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932639
Описание в каталоге	Industrial socket outlets for panel mounting, 3P+N+E, 32 A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency AC, color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2416661
E-Number (Finland)	2416661
E-Number (Norway)	2416661
Европейский товарный код (EAN)	7392696932639
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.28 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696662635
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1280 kg
Package Level 2 EAN	7392696080088
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432RU1
Монтажные отверстия	60-61x60-61

Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	ERU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

