

PRODUCT-DETAILS

## 232RAU1

### Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 32 A, Optional voltage V



#### Общая информация

Тип расширенного изделия	232RAU1
Идентификационный номер изделия	2CMA193269R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932691
Описание в каталоге	Industrial Socket Outlets Panel Mounting, 2P+E, 32 A, Optional voltage V
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 2-poles+earth, frequency AC, color code Grey

#### Ordering

E-Number (Sweden)	2416664
E-Number (Finland)	2416664
E-Number (Norway)	2416664
Европейский товарный код (EAN)	7392696932691
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

#### Dimensions

Чистая ширина изделия	110 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	104 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

## Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696662697
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	596 kg
Package Level 2 EAN	7392696080118
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	AC Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#232RAU1
Монтажные отверстия	85x85
Тип монтажа	Unified angled flange
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	ERAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC00058M0001
Руководство по монтажу	2CMC00058M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

e-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

