

PRODUCT-DETAILS

332RAU6

Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, angled, 3P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	332RAU6
Идентификационный номер изделия	2CMA193274R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932745
Описание в каталоге	Socket-outlet, panel mounting, 6h, 32A, IP44, unified flange, angled, 3P+E
Длинное описание	Panel mounted socket, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416666
E-Number (Finland)	2421273
E-Number (Norway)	1547443
Европейский товарный код (EAN)	7392696932745
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	110 mm
Чистая высота изделия	110 mm
Чистый вес изделия	0.26 kg

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696662741
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	644 kg
Package Level 2 EAN	7392696080132
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted socket
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-	Ind. P&S#332RAU6

фактуры		
Монтажные отверстия		85x85
Тип монтажа		Unified angled flange
Количество полюсов		4
Заказать несколько		10 штука
Основной тип изделия		ERAU
Название изделия		Panel mounted socket
Тип защиты		Splashproof
Номинальный ток (I_n)		32 A
Номинальная частота (f)		50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)		380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)		PH2
Стандарты		IEC 60309-1, -2
Подходит для		Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий		IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства		2CMC00058M0001
Руководство по монтажу		2CMC00058M0001
RAL Number		RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Розетки для монтажа на панели

