

PRODUCT-DETAILS

216BS6

Surface inlet, 6h, 16A, IP44, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	216BS6
Идентификационный номер изделия	2CMA193290R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696932905
Описание в каталоге	Surface inlet, 6h, 16A, IP44, 2P+E
Длинное описание	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417162
E-Number (Finland)	2421512
E-Number (Norway)	1542362
Европейский товарный код (EAN)	7392696932905
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	65 mm
Чистая высота изделия	66 mm
Чистый вес изделия	0.15 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696662901
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1010 kg
Package Level 2 EAN	7392696080200
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	18 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)

Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216BS6
Монтажные отверстия	75x54
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Surface Inlets
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

