


## PRODUCT-DETAILS

# 316BS4

## Surface inlet, 4h, 16A, IP44, 3P+E



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316BS4                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA193296R1000                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696932967                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Surface inlet, 4h, 16A, IP44, 3P+E                                                                                                         |
| Opis                  | Wall mounted inlet, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417166               |
| E-Number (Finland)         | 2420191               |
| E-Number (Norway)          | 1542371               |
| Numer EAN                  | 7392696932967         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 78 mm           |
| Wysokość produktu netto  | 68 mm           |
| Waga produktu netto      | 0.19 kg         |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107680A3025 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 154 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 182 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 378 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.9 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696662963            |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 875 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696080248            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 450 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 2CHC660161X0201 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E                 |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section     | 1.5 ... 4 mm²        |
| Średnica kabla          | 18 mm                |
| Kolor                   | Yellow               |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                 |
| Konstrukcja             | Surface mounted plug |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Funkcja                 | Wall mounted inlet   |
| Materiał obudowy        | Plastic (PA)         |
| Opis                    | Ind. P&S#316BS4      |
| Otwory montażowe        | 111x72               |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj montażu                 | Angled                           |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | EBS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted inlet               |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 100 ... 130 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Surface Inlets                   |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki natablicowe

