

PRODUCT-DETAILS

316BS1

Industrial Inlets, 3P+E, 16 A, Optional voltage V



Общая информация

Тип расширенного изделия	316BS1
Идентификационный номер изделия	2CMA193303R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696933032
Описание в каталоге	Industrial Inlets, 3P+E, 16 A, Optional voltage V
Длинное описание	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417173
E-Number (Finland)	2417173
E-Number (Norway)	2417173
Европейский товарный код (EAN)	7392696933032
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	78 mm
Чистая высота изделия	68 mm
Чистый вес изделия	0.190 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696663038
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	875 kg
Package Level 2 EAN	7392696080316
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	18 mm
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	AC Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-	Ind. P&S#316BS1

фактуры	
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

