

PRODUCT-DETAILS

416BS2

Industrial Inlets, 3P+N+E, 16 A, >50 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416BS2
Идентификационный номер изделия	2CMA193304R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696933049
Описание в каталоге	Industrial Inlets, 3P+N+E, 16 A, >50 V
Длинное описание	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 2h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency >300-500 Hz, color code green

Ordering

E-Number (Sweden)	2417174
E-Number (Finland)	2417174
E-Number (Norway)	2417174
Европейский товарный код (EAN)	7392696933049
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	100 mm
Чистый вес изделия	0.200 kg
Механические чертежи	9AKK107680A3016

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2 kg
Package Level 1 EAN	7392696663045
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	920 kg
Package Level 2 EAN	7392696080323
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	18 mm
Цвет	Green

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	>300 ... 500 Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416BS2
Монтажные отверстия	91x67
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	300...500 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	50 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

