

PRODUCT-DETAILS

232BS1

Surface Inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code grey



Общая информация

Тип расширенного изделия	232BS1
Идентификационный номер изделия	2CMA193317R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696933179
Описание в каталоге	Surface Inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code grey
Длинное описание	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code grey Clock Position Of Grounding Contact 1 hour Color code Grey

Ordering

E-Number (Sweden)	2417182
E-Number (Finland)	2417182
E-Number (Norway)	2417182
Европейский товарный код (EAN)	7392696933179
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	104 mm
Чистый вес изделия	0.250 kg
Механические чертежи	9AKK107680A3027

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696663175
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	620 kg
Package Level 2 EAN	7392696080408
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm

Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	AC Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#232BS1
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

