

## PRODUCT-DETAILS

# 332BS3

## Industrial Inlets, 3P+E, 32 A, 380/440 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 332BS3                                                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA193319R1000                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696933193                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | Industrial Inlets, 3P+E, 32 A, 380/440 V                                                                                                 |
| Длинное описание                | Wall mounted inlet, earthing sleeve position 3h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code grey |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417183             |
| E-Number (Finland)             | 2417183             |
| E-Number (Norway)              | 2417183             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696933193       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука            |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 85 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 116 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.270 kg        |
| Механические чертежи  | 9AKK107680A3025 |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 188 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 175 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 428 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.7 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696663199           |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 668 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696080415           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 240 штука |

---

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 2CHC660162X0201 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E           |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C  |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm² |
| Диаметр кабеля               | 22 mm          |
| Цвет                         | Red            |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                            |
| Степень защиты                         | IP44                             |
| Конструкция                            | Surface mounted plug             |
| Частота (f)                            | 50/60 Hz                         |
| Функция                                | Wall mounted inlet               |
| Материал корпуса                       | Plastic (PA)                     |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#332BS3                  |
| Монтажные отверстия                    | 111x72                           |
| Тип монтажа                            | Angled                           |
| Количество полюсов                     | 4                                |
| Заказать несколько                     | 10 штук                          |
| Основной тип изделия                   | EBS                              |
| Название изделия                       | Wall mounted inlet               |
| Тип защиты                             | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 32 A                             |
| Номинальная частота (f)                | 50...60 Hz                       |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 380/440 V                        |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                             | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440519 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Wire Size                   | 12 ... 10 AWG     |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp 1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

