

PRODUCT-DETAILS

332BS10

Industrial Inlets, 3P+E, 32 A, >50 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	332BS10
Идентификационный номер изделия	2CMA193325R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696933254
Описание в каталоге	Industrial Inlets, 3P+E, 32 A, >50 V
Длинное описание	Wall mounted inlet, earthing sleeve position 10h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 100-300 Hz, color code green

Ordering

E-Number (Sweden)	2417189
E-Number (Finland)	2417189
E-Number (Norway)	2417189
Европейский товарный код (EAN)	7392696933254
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	85 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	116 mm
Чистый вес изделия	0.270 kg
Механические чертежи	9AKK107680A3025

Container Information

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696663250
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	668 kg
Package Level 2 EAN	7392696080477
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Цвет	Green

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	100 ... 300 Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332BS10
Монтажные отверстия	111x72
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	100...300 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	50 ... 600 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на поверхности

