

PRODUCT-DETAILS

432BS7

Industrial Inlets, 3P+N+E, 32 A, 277/480 ... 288/500 V



432BS7
2CMA193332R1000
7392696933322
Industrial Inlets, 3P+N+E, 32 A, 277/480 288/500 V
Wall mounted inlet, earthing sleeve position 7h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code black

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2417193
E-Number (Finland)	2417193
E-Number (Norway)	2417193
Европейский товарный код (EAN)	7392696933322
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	116 mm
Чистый вес изделия	0.290 kg

 Механические чертежи
 9АКК107680А3014

Package Level 1 Width	188 mm
Package Level 1 Depth / Length	175 mm
Package Level 1 Height	428 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.9 kg
Package Level 1 EAN	7392696663328
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	716 kg
Package Level 2 EAN	7392696080514
Package Level 2 Units	pallet (lift) 240 штука

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU
содержания вредных веществ. RoHS статус	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 10 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Wall mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)

Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432BS7
Монтажные отверстия	91x67
Тип монтажа	Angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBS
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	480 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121402

Technical	
Wire Size	12 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Easy & Safe ightarrow Вилки для монтажа на поверхности

