

PRODUCT-DETAILS

332BU1

Panel mounted inlet, 3P+E, 32 A, Optional voltage V



Ogólne informacje

Extended Product Type	332BU1
ID Produktu	2CMA193447R1000
Numer EAN	7392696934473
Opis katalogowy	Panel mounted inlet, 3P+E, 32 A, Optional voltage V
Opis	Panel mounted inlet, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency AC, color code Grey

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417346
E-Number (Finland)	2417346
E-Number (Norway)	2417346
Numer EAN	7392696934473
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	75 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	75 mm
Waga produktu netto	0.170 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696664479
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1142 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696080682
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 660 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Panel mounted inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#332BU1
Otwory montażowe	60x66
Rodzaj montażu	Unified straight flange
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EBU
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki do montażu panelowego

