

PRODUCT-DETAILS

416BU6

Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, straight, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	416BU6
Идентификационный номер изделия	2CMA193468R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696934688
Описание в каталоге	Inlet, panel mounting, 6h, 16A, IP44, unified flange, straight, 3P+N+E
Длинное описание	Panel mounted inlet, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417340
E-Number (Finland)	2420205
E-Number (Norway)	2417340
Европейский товарный код (EAN)	7392696934688
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	76 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	79 mm
Чистый вес изделия	0.14 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696934701
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	944 kg
Package Level 2 EAN	7392696080712
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416BU6
Монтажные отверстия	60x66
Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	5
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EBU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на панели

