

PRODUCT-DETAILS

TL507G

TL507G TL wall moun. PCI IP55



Общая информация

Тип расширенного изделия	TL507G
Идентификационный номер изделия	2CPX010089R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617100898
Описание в каталоге	TL507G TL wall moun. PCI IP55

Длинное описание

Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection I (earthed), degree of protection IP55, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, double door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right and left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 1300 x 275, Grid unit 7 GU, Overall height 3, panel width 5, Space units 420, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617100898
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1300 mm
Чистая высота изделия	1100 mm
Чистая толщина изделия	275 mm
Чистый вес изделия	51.504 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1360.000 mm
Package Level 1 Height	1110.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	325.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	53.574 kg
Package Level 1 EAN	4011617100898
Package Level 2 Units	pallet (lift) 2 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1284.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1340.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	123.026 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP55
Единицы размеров DIN	420
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Тип корпуса по высоте	3
Ширина поля	5
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	222.5 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	7
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 189.2 W $\Delta t = 25K$ 249.7 W $\Delta t = 30K$ 313.3 W
Основной тип изделия	TL
Название изделия	TL507G TL wall moun. PCI IP55
Степень защиты	заземлено
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

