

PRODUCT-DETAILS

# TL212G

## TL212G TL floor stan PCI IP55



### Общая информация

Тип расширенного изделия	TL212G
Идентификационный номер изделия	2CPX010101R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617101017
Описание в каталоге	TL212G TL floor stan PCI IP55

#### Длинное описание

floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection I (earthed), degree of protection IP55, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 550 x 275, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 2, Space units 288, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617101017
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

---

## Dimensions

---

Чистая ширина изделия	550 mm
Чистая высота изделия	1850 mm
Чистая толщина изделия	275 mm
Чистый вес изделия	42.226 kg

---



---

## Container Information

---

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	610.000 mm
Package Level 1 Height	1920.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	325.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	43.918 kg
Package Level 1 EAN	4011617101017
Package Level 2 Units	pallet (lift) 4 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	2069.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	188.916 kg

---



---

## Additional Information

---

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP55
Единицы размеров DIN	288
Тип корпуса	floor-standing cabinet
Тип корпуса по высоте	8
Ширина поля	2
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	222.5 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	12
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 120.9 W $\Delta t = 25K$ 159.5 W $\Delta t = 30K$ 200.1 W
Основной тип изделия	TL
Название изделия	TL212G TL floor stan PCI IP55
Степень защиты	заземлено
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

---

---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601

---



---

**Classifications**


---

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

---



---

**Категории**


---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

