

PRODUCT-DETAILS

TL108S

TL108S TL wall moun. PCII IP55



Общая информация

Тип расширенного изделия	TL108S
Идентификационный номер изделия	2CPX010125R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617101253
Описание в каталоге	TL108S TL wall moun. PCII IP55
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP55, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1250 x 300 x 275, Grid unit 8 GU, Overall height 4, panel width 1, Space units 96, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617101253
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	1250 mm
Чистая толщина изделия	275 mm
Чистый вес изделия	22.59 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	360.000 mm
Package Level 1 Height	1260.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	325.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	23.509 kg
Package Level 1 EAN	4011617101253
Package Level 2 Units	pallet (lift) 6 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1434.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	155.63 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP55
Единицы размеров DIN	96
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Тип корпуса по высоте	4
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	222.5 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	8
Потери мощности	$\Delta t = 20K \ 66.7 \ W$ $\Delta t = 25K \ 88 \ W$ $\Delta t = 30K \ 110.4 \ W$
Основной тип изделия	TL
Название изделия	TL108S TL wall moun. PCII IP55
Степень защиты	изолировано
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201

Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601
--------------------------	------------------------------------

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

