

## PRODUCT-DETAILS

# TW409S

## TW409S TW wall moun. PCII IP55



### Ogólne informacje

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Extended Product Type | TW409S                         |
| ID Produktu           | 2CPX010194R9999                |
| Numer EAN             | 4011617101949                  |
| Opis katalogowy       | TW409S TW wall moun. PCII IP55 |

#### Opis

Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP55, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, double door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right and left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1400 x 1050 x 350, Grid unit 9 GU, Overall height 5, panel width 4, Space units 432, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617101949 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 1050 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 1400 mm   |
| Głębokość produktu netto | 350 mm    |
| Waga produktu netto      | 60.304 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 1110.000 mm            |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1410.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 400.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 62.734 kg              |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617101949          |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 2 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1584.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 140.642 kg             |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                                                                                                                    |
| Rodzaj konfiguracji      | pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame |
| Cover Plate Type         | None                                                                                                                          |
| Stopień ochrony obudowy  | IP55                                                                                                                          |
| DIN Place Units          | 432                                                                                                                           |
| Typ obudowy              | Wall-mounting cabinet                                                                                                         |
| Enclosure Type of Height | 5                                                                                                                             |
| Field Width              | 4                                                                                                                             |
| Materiał obudowy         | Steel plate/plastic                                                                                                           |
| Wewnętrzna głębokość     | 299 mm                                                                                                                        |
| Rodzaj montażu           | Surface-mounted                                                                                                               |
| Number of Rows           | 9                                                                                                                             |
| Straty mocy              | $\Delta t = 20K$ 197.1 W<br>$\Delta t = 25K$ 260.2 W<br>$\Delta t = 30K$ 326.4 W                                              |
| Typ produktu             | TW                                                                                                                            |
| Nazwa produktu           | TW409S TW wall moun. PCII IP55                                                                                                |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Klasa zabezpieczeń | Izolowany                        |
| Standardy          | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2 |
| Surface Finishing  | Powder coating                   |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC119660M5601<br>2CPC016708M5601 |

### Klasyfikacje

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 4           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

