

PRODUCT-DETAILS

TW205G

TW205G TW wall moun. PCI IP55



Общая информация

Тип расширенного изделия	TW205G
Идентификационный номер изделия	2CPX010203R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617102038
Описание в каталоге	TW205G TW wall moun. PCI IP55

Длинное описание

Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection I (earthed), degree of protection IP55, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 550 x 350, Grid unit 5 GU, Overall height 1, panel width 2, Space units 120, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617102038
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	550 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	350 mm
Чистый вес изделия	21.626 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	610.000 mm
Package Level 1 Height	810.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	400.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	22.505 kg
Package Level 1 EAN	4011617102038
Package Level 2 Units	pallet (lift) 3 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	984.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	84.917 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module, mounting plates on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP55
Единицы размеров DIN	120
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Тип корпуса по высоте	1
Ширина поля	2
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	299 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	5
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 59.8 W $\Delta t = 25K$ 79 W $\Delta t = 30K$ 99.1 W
Основной тип изделия	TW
Название изделия	TW205G TW wall moun. PCI IP55
Степень защиты	заземлено
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

