

## PRODUCT-DETAILS

# TG112SB

## TG112SB TG floor stan PCII IP30 Basic



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TG112SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 2CPX010286R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numer EAN             | 4011617102861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis katalogowy       | TG112SB TG floor stan PCII IP30 Basic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                  | <p>floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, without door, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 300 x 225, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 1, Space units 144, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617102861 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 300 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 1850 mm   |
| Głębokość produktu netto | 225 mm    |
| Waga produktu netto      | 18.445 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 360.000 mm             |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 1860.000 mm            |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 270.000 mm             |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 19.24 kg               |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4011617102861          |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 8 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800.000 mm             |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 1999.000 mm            |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200.000 mm            |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 168 kg                 |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                                                                                                                        |
| Rodzaj konfiguracji      | pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-<br>Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame |
| Cover Plate Type         | None                                                                                                                              |
| Stopień ochrony obudowy  | IP30                                                                                                                              |
| DIN Place Units          | 144                                                                                                                               |
| Typ obudowy              | floor-standing cabinet                                                                                                            |
| Enclosure Type of Height | 8                                                                                                                                 |
| Field Width              | 1                                                                                                                                 |
| Materiał obudowy         | Steel plate/plastic                                                                                                               |
| Wewnętrzna głębokość     | 170 mm                                                                                                                            |
| Rodzaj montażu           | Surface-mounted                                                                                                                   |
| Number of Rows           | 12                                                                                                                                |
| Straty mocy              | $\Delta t = 20K$ 64 W<br>$\Delta t = 25K$ 84.4 W<br>$\Delta t = 30K$ 105.9 W                                                      |
| Typ produktu             | TG                                                                                                                                |
| Nazwa produktu           | TG112SB TG floor stan PCII IP30 Basic                                                                                             |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany                                                                                                                         |
| Standardy                | DIN EN 61439-3                                                                                                                    |

DIN EN 61439-2

Surface Finishing

Powder coating

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC119660M5601<br>2CPC016708M5601 |

## Klasyfikacje

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 4           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

