

PRODUCT-DETAILS

TL105SB

TL105SB TL wall moun. PCII IP30 Basic



Общая информация

Тип расширенного изделия	TL105SB
Идентификационный номер изделия	2CPX010331R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617103318
Описание в каталоге	TL105SB TL wall moun. PCII IP30 Basic

Длинное описание

Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, without door, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 300 x 275, Grid unit 5 GU, Overall height 1, panel width 1, Space units 60, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617103318
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	800 mm

Чистая толщина изделия	275 mm
Чистый вес изделия	11.126 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	360.000 mm
Package Level 1 Height	810.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	325.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	11.572 kg
Package Level 1 EAN	4011617103318
Package Level 2 Units	pallet (lift) 6 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	984.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	86.762 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	60
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Тип корпуса по высоте	1
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	222.5 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	5
Потери мощности	$\Delta t = 20K \ 45.8 \ W$ $\Delta t = 25K \ 60.4 \ W$ $\Delta t = 30K \ 75.8 \ W$
Основной тип изделия	TL
Название изделия	TL105SB TL wall moun. PCII IP30 Basic
Степень защиты	изолировано
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601

Classifications	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

