

PRODUCT-DETAILS

TW508SB

TW508SB TW wall moun. PCII IP30 Basic



Ogólne informacje

Extended Product Type	TW508SB
ID Produktu	2CPX010421R9999
Numer EAN	4011617104216
Opis katalogowy	TW508SB TW wall moun. PCII IP30 Basic
Opis	Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, without door, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1250 x 1300 x 350, Grid unit 8 GU, Overall height 4, panel width 5, Space units 480, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617104216
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	1300 mm
Wysokość produktu netto	1250 mm
Głębokość produktu netto	350 mm

Waga produktu netto	37.043 kg
---------------------	-----------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1360.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1260.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	400.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	38.538 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617104216
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1434.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1340.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	94.112 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	480
Typ obudowy	Wall-mounting cabinet
Enclosure Type of Height	4
Field Width	5
Materiał obudowy	Steel plate/plastic
Wewnętrzna głębokość	299 mm
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Number of Rows	8
Straty mocy	$\Delta t = 20K \ 227.5 \ W$ $\Delta t = 25K \ 300.2 \ W$ $\Delta t = 30K \ 376.7 \ W$
Typ produktu	TW
Nazwa produktu	TW508SB TW wall moun. PCII IP30 Basic
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Standardy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201

Klasyfikacje		
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet	
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet	
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet	
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet	
Kod klasyfikacji	U	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

