

## PRODUCT-DETAILS

# TW109SB

## TW109SB TW wall moun. PCII IP30 Basic



### Ogólne informacje

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Extended Product Type | TW109SB                               |
| ID Produktu           | 2CPX010422R9999                       |
| Numer EAN             | 4011617104223                         |
| Opis katalogowy       | TW109SB TW wall moun. PCII IP30 Basic |

#### Opis

Wall-mounting cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, without door, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1400 x 300 x 350, Grid unit 9 GU, Overall height 5, panel width 1, Space units 108, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617104223 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 300 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 1400 mm |
| Głębokość produktu netto | 350 mm  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Waga produktu netto | 18.939 kg |
|---------------------|-----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 360.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1410.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 400.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 19.712 kg              |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617104223          |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 6 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1584.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1610.000 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 133.724 kg             |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                                                                                                                    |
| Rodzaj konfiguracji      | pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame |
| Cover Plate Type         | None                                                                                                                          |
| Stopień ochrony obudowy  | IP30                                                                                                                          |
| DIN Place Units          | 108                                                                                                                           |
| Typ obudowy              | Wall-mounting cabinet                                                                                                         |
| Enclosure Type of Height | 5                                                                                                                             |
| Field Width              | 1                                                                                                                             |
| Materiał obudowy         | Steel plate/plastic                                                                                                           |
| Wewnętrzna głębokość     | 299 mm                                                                                                                        |
| Rodzaj montażu           | Surface-mounted                                                                                                               |
| Number of Rows           | 9                                                                                                                             |
| Straty mocy              | $\Delta t = 20K$ 58.6 W<br>$\Delta t = 25K$ 77.4 W<br>$\Delta t = 30K$ 97.1 W                                                 |
| Typ produktu             | TW                                                                                                                            |
| Nazwa produktu           | TW109SB TW wall moun. PCII IP30 Basic                                                                                         |
| Klasa zabezpieczeń       | Izolowany                                                                                                                     |
| Standardy                | DIN EN 61439-3<br>DIN EN 61439-2                                                                                              |
| Surface Finishing        | Powder coating                                                                                                                |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe               | 2CPC100001X0201                    |

| Klasyfikacje     |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| ETIM 4           | EC000058 - Empty cabinet  |   |
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |   |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |   |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |   |
| Kod klasyfikacji |                           | U |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |   |

| Kategorie                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded |

