

PRODUCT-DETAILS

TW612SB

TW612SB TW floor stan PCII IP30 Basic



Общая информация

Тип расширенного изделия	TW612SB
Идентификационный номер изделия	2CPX010432R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617104322
Описание в каталоге	TW612SB TW floor stan PCII IP30 Basic
Длинное описание	floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, without door, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 1550 x 350, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 6, Space units 864, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617104322
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1550 mm
Чистая высота изделия	1850 mm
Чистая толщина изделия	350 mm
Чистый вес изделия	61.221 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1610.000 mm
Package Level 1 Height	1920.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	400.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	63.748 kg
Package Level 1 EAN	4011617104322
Package Level 2 Units	pallet (lift) 3 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	2069.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1340.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	203.888 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Modul or mounting plate on EDF-/WR-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	864
Тип корпуса	floor-standing cabinet
Тип корпуса по высоте	8
Ширина поля	6
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	299 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	12
Потери мощности	$\Delta t = 20K \ 354.5 \ W$ $\Delta t = 25K \ 467.9 \ W$ $\Delta t = 30K \ 587 \ W$
Основной тип изделия	TW
Название изделия	TW612SB TW floor stan PCII IP30 Basic
Степень защиты	изолировано
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC119660M5601 2CPC016708M5601

Classifications	
ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории	
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded	

