

## PRODUCT-DETAILS

# TH212G

## TH212G TH floor stan PCI IP44



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | TH212G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CPX010950R9999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN             | 4011617109501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | TH212G TH floor stan PCI IP44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | <p>floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection I (earthed), degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 550 x 225, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 2, Space units 288, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617109501 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 550 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 1850 mm |
| Głębokość produktu netto | 225 mm  |

Waga produktu netto

39.442 kg

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka          |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 610.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 1920.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 300.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 41.02 kg               |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617109501          |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 4 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm             |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 2069.000 mm            |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm            |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 184.08 kg              |

## Dodatkowe informacje

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                    | light grey                                                                     |
| Rodzaj konfiguracji      | pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules                |
| Cover Plate Type         | None                                                                           |
| Stopień ochrony obudowy  | IP44                                                                           |
| DIN Place Units          | 288                                                                            |
| Typ obudowy              | floor-standing cabinet                                                         |
| Enclosure Type of Height | 8                                                                              |
| Field Width              | 2                                                                              |
| Materiał obudowy         | Steel plate/plastic                                                            |
| Wewnętrzna głębokość     | 170 mm                                                                         |
| Rodzaj montażu           | Floor installation                                                             |
| Number of Rows           | 12                                                                             |
| Straty mocy              | $\Delta t = 20K$ 113 W<br>$\Delta t = 25K$ 149.2 W<br>$\Delta t = 30K$ 187.2 W |
| Typ produktu             | TH                                                                             |
| Nazwa produktu           | TH212G TH floor stan PCI IP44                                                  |
| Klasa zabezpieczeń       | Uziemiony                                                                      |
| Surface Finishing        | Powder coating                                                                 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE             | No declaration needed              |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CPC129922M5601                    |

| Klasyfikacje     |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 44 - Welded

