

PRODUCT-DETAILS

TH212S

TH212S TH floor stan PCII IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	TH212S
ID Produktu	2CPX010951R9999
Numer EAN	4011617109518
Opis katalogowy	TH212S TH floor stan PCII IP44
Opis	floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 550 x 225, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 2, Space units 288, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617109518
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	550 mm
Wysokość produktu netto	1850 mm
Głębokość produktu netto	225 mm
Waga produktu netto	41.769 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	610.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1920.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	300.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	43.44 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617109518
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 4 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	2069.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	193.76 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	288
Typ obudowy	floor-standing cabinet
Enclosure Type of Height	8
Field Width	2
Materiał obudowy	Steel plate/plastic
Wewnętrzna głębokość	170 mm
Rodzaj montażu	Floor installation
Number of Rows	12
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 113 W $\Delta t = 25K$ 149.2 W $\Delta t = 30K$ 187.2 W
Typ produktu	TH
Nazwa produktu	TH212S TH floor stan PCII IP44
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC129922M5601

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 44 - Welded

