

PRODUCT-DETAILS

TH312S

TH312S TH floor stan PCII IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	TH312S
Идентификационный номер изделия	2CPX010953R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617109532
Описание в каталоге	TH312S TH floor stan PCII IP44
Длинное описание	floor-standing cabinet, series TwinLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, IK code 08, powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, door opening angle 180 degree, door hinge right or left, rear wall out of sheet steel, cable entry on top via flange opening pre-cut, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1850 x 800 x 225, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 3, Space units 432, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617109532
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	800 mm
Чистая высота изделия	1850 mm
Чистая толщина изделия	225 mm
Чистый вес изделия	53.862 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	860.000 mm
Package Level 1 Height	1920.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	300.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	56.016 kg
Package Level 1 EAN	4011617109532
Package Level 2 Units	pallet (lift) 4 штука
Package Level 2 Width	860.000 mm
Package Level 2 Height	2069.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	244.064 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	None
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	432
Тип корпуса	floor-standing cabinet
Тип корпуса по высоте	8
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	170 mm
Тип монтажа	Floor installation
Количество рядов	12
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 162.6 W $\Delta t = 25K$ 214.6 W $\Delta t = 30K$ 269.3 W
Основной тип изделия	TH
Название изделия	TH312S TH floor stan PCII IP44
Степень защиты	изолировано
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC129922M5601

Classifications

ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → TwinLine N 44 - Welded

