

PRODUCT-DETAILS

U52/2

U52/2 Dist. Board FM 5R. IP31



Ogólne informacje

Extended Product Type	U52/2
ID Produktu	2CPX030119R9999
Numer EAN	4011617301196
Opis katalogowy	U52/2 Dist. Board FM 5R. IP31

Opis

compact distribution boards, series U, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP31, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right or left, cable entry on top via nippel flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 834 x 560 x 120, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 844 x 604 x 27, Grid unit 5 GU, panel width 2, 5-rows, Space units 120, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617301196
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	560 mm
Wysokość produktu netto	834 mm
Głębokość produktu netto	120 mm
Waga produktu netto	18.874 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	630.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	870.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18.874 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617301196
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	840.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1540.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	246.5 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	expanded with distributor fields
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP31
Konstrukcja	Wall cabinet flush-mount
DIN Place Units	120
Typ obudowy	compact distribution boards
Field Width	2
Materiał obudowy	Steel
Wewnętrzna głębokość	120 mm
Meter Boards	0
Pozycja montażu	Wall cabinet flush-mount
Rodzaj montażu	Flush-mounted
Niche Depth	120 mm
Niche Height	850 mm
Niche Width	575 mm
Number of Rows	5
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 46.3 W $\Delta t = 25K$ 61.2 W $\Delta t = 30K$ 76.7 W
Typ produktu	U
Nazwa produktu	U52/2 Dist. Board FM 5R. IP31
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	125 A

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Spacing	125 mm
Standardy	DIN EN 61439-3
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC100502M5601 2CPC130114M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

