

PRODUCT-DETAILS

UL54

UL54 flush Mounting box empty



Общая информация

Тип расширенного изделия	UL54
Идентификационный номер изделия	2CPX030762R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617307624
Описание в каталоге	UL54 flush Mounting box empty
Длинное описание	compact distribution boards, series UL, empty cabinet, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 834 x 1060 x 120, Grid unit 5 GU, panel width 4, Space units 240, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617307624
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1060 mm
-----------------------	---------

Чистая высота изделия	834 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	11.358 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1080.000 mm
Package Level 1 Height	825.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	145.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	11.812 kg
Package Level 1 EAN	4011617307624
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	850.000 mm
Package Level 2 Height	1650.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	179 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	optional
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	240
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Flush-mounted
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	UL
Название изделия	UL54 flush Mounting box empty
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000003C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed

Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601

Classifications

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

